

KIT TALADRO PERCUTOR + ATORNILLADOR XR 20V FT MCLAREN DCK200MEGT-B3 DEWALT



Website Description

COMBO DE TALADRO PERCUTOR DE 1/2" (13MM) Y ATORNILLADOR DE IMPACTO DE 1/4" (6.35MM) DE 20V MAX* XR®

DCD85 TALADRO PERCUTOR/ ATORNILLADOR

Hasta 66 Lbs-Pie (90 Nm) de torque,
2 velocidades y 15 posiciones de
embrague para un control completo

CAJA TSTAK™

Durable y compatible con
todos los productos de la
Línea TSTAK™



809-792-9278 ventas@tecindustrialrd.com <http://www.tecindustrialrd.com>



DCF85
ATORNILLADOR DE IMPACTO
 205 Nm de Torque en un tamaño compacto, para accesar espacios reducidos

BATERÍA
POWERSTACK™
 50% Más Poder* con un Tamaño
 25% Más Compacto.**
 Resistente al aceite

CARGADOR
DE 2.0AH
 Compatible con todas las Baterías de 20V MAX*

*50% más poder vs. batería de 2.0 Ah o menos, no en aplicación. **25% más compacta: Área de la batería vs. batería de 2.0 Ah o menos.

DCD85 ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
POTENCIA	900 UWO con batería de 5.0Ah.
TAMAÑO DEL MANDRIL	1/2" (13mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-650/0-2000 RPM
GOLPES POR MINUTO	0-11050/0-34000 GPM
TORQUE (SUAVE / DURO)	20 / 66 Lbs-Pie (27 / 90 Nm)
POSICIONES DE EMBRAGUE	15
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	Madera 2-3/16" 55mm Metal 1/2" (13mm) Mampostería 1/2" (13mm)
LARGO DE LA HERRAMIENTA	7" (178mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.95 Lbs (1.34 Kgs)

INCLUYE

(1) Taladro Percutor/Atornillador DCD85

(1) Atornillador de Impacto DCF85

(2) Baterías Compactas POWERSTACK™ DCBP034G

(1) Cargador de 2.0Ah XR DCB1102

(1) Caja TSTAK™

© 2023 DEWALT. Las siguientes son marcas comerciales de una o más herramientas eléctricas DEWALT, accesorios, anclajes y adhesivo: de entrada de aire con forma de "D"; la matriz de pirámides en el mango; la configuración de la caja del kit; y la matriz de protuberancia;

SOLIDEZ GARANTIZADA.™