

KIT DE MARTILLO CINCELADOR SDS MAX INALÁMBRICO DE 60V 22 LB DCH892X1 DEWALT



Website Description

Marca

DEWALT

Voltaje

60 voltios

Estilo de mandril

SDS-Max

Rango óptimo de perforación con broca sólida en concreto

1/2 pulg. a 1-1/8 pulg.

Capacidad de hormigón de broca sólida

1-9/16 pulg.

Capacidad de hormigón de la broca central

1-9/16 pulg.

Tipo de mango

Culata

Engranaje de impacto

809-792-9278 ventas@tecindustrialrd.com http://www.tecindustrialrd.com

Tec IndustrialRD
Cédula: 131968856
Correo: ventas@tecindustrialrd.com
Teléfono: 809-792-9278
República Dominicana , Santo Domingo (DO)



Energía de impacto

4,5 pies-libra

Golpes/Minuto (BPM)

0 bpm a 3150 bpm

Máx. Golpes/Minuto

3.150 lpm

Embrague antirretroceso

Sí

Modos de funcionamiento

Martillar y girar

Motor sin escobillas

Sí

Contenido del kit

(1) Herramienta desnuda; (1) Cargador; (2) Baterías

Capacidad de la batería

9,0 Ah

Modelo de batería No.

DCB609

Serie de baterías

voltaje flexible

Cargador incluido

Sí

Modelo del cargador No.

DCB118