

FURIUS

S-K-U
FW121



FLEX 121



FCAW SS
Microalambre sin gas

TIG LIFT ARC
MMA

SOLDADOR INVERSOR MULTIPROCESO

1 YEAR WARRANTY

TECNOLOGÍAS

ARC FORCE

La fuerza del arco ayuda a que este no se apague, haciendo el proceso más fácil y de mejor calidad.

HOT START

Da una potencia extra al iniciar la soldadura para que sea más fácil arrancar el arco eléctrico.

ANTI STICK

Ayuda a despegar el electrodo en caso de que se pegue con la pieza de trabajo y protege el equipo para que no se dañe.



CARACTERÍSTICAS

0.030"-0.040"
(0.8mm-1.0mm)
Diámetro alambre

FLUX CORED SS AUTOPROTEGIDO
Funciona sin gas. Trabaja con alambre autoprotegido.

Ø electrodo recomendado
1/16" (1.6mm)
3/32" (2.4mm)
Ø electrodo máximo
1/8" (3.2mm)

Pantalla LED



- 1 Panel digital.
- 2 LED encendido.
- 3 LED protección.
- 4 Botón de selección de proceso.
- 5 Botón de selección diámetro de alambre.
- 6 Botón de selección diámetro de alambre.

Ø Electrodo recomendado	1/16" (1.6mm) - 3/32" (2.4mm)
Ø Electrodo máximo	1/8" (3.2mm)
Tipos de electrodos	6010 - 6011 - 6013 - 7014 - 7018 - 7024 - 304 - 308 - 309 - 316 - 4043 - 5356 Todos los tipos de electrodos
Tipo de corriente de salida	DC (Corriente Directa)
TIG	LIFT ARC
Voltaje en vacío	84V
Capacidad rollo	1Lb (0.45Kg) - 2Lb (0.9Kg)
Ø Alambre recomendado	0.030"(0.8mm) / 0.035"(0.9mm)
Ø Alambre máximo	0.040"(1.0mm)
Electrodos FLUX CORED	E71T-GS




Conector antorcha
Conectores 10/25



Incluye conjunto pinza masa, conjunto porta electrodos con conexión 10/25, antorcha semiautomática y rodillo.

TAMAÑO EQUIPO



ALTA PORTABILIDAD

MEDIDAS
(ANCHO / ALTO / LARGO)

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
35.9 cm	15.9 cm	20.7 cm	6.5 Kg

CAJA INDIVIDUAL



0679043471360

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
43.0 cm	26.5 cm	29.0 cm	7.5 Kg

CAJA EMBALAJE x 2 UND



0679043471377

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
55.3 cm	44.8 cm	31.6 cm	16.0 Kg

Conoce más

