

MÁXIMA
POTENCIA

MMA PULSADO

MMA

TIG LIFT ARC

V

110/220V
1Ph

A

250
AMPERIOS

X

60% CICLO
DE TRABAJO

SKYARC2560

FX

SWEISSCODE SWA2560

MMA

from
de

2.4mm (3/32")

to
a

5.6mm (7/32")

type
tipos

E6010
E6011
E6013
E7018...

All types of electrodes
Todos los tipos de electrodos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de corriente	DC	TIG	LIFT ARC	Conectores rápidos (DINSE)	35/50
Voltaje en vacío	74V	Peso	7.3 Kg	Material frontal-trasero / carcasa	Plastico / Acero
Voltaje de entrada	110/220V (1Ph)	IP	IP21S	Normativas	CE, EN-60974-1, EN-60974-10
Frecuencia	50 / 60 Hz	Aislamiento	H		
Consumo máx.	46.3A (110V) - 52.6A (220V)	Tipo de conexión	1 Ph		

RANGO DE AMPERAJE

110V - 1Ph	MMA 10A-130A TIG 10A-130A	220V - 1Ph	MMA 10A-250A TIG 10A-250A
------------	------------------------------	------------	------------------------------

Ø SMAW - MMA

2.4mm	3/32"
3.2mm	1/8"
4.0mm	5/32"
5.0mm	3/16"
5.6mm	7/32"

TECNOLOGÍAS

ULTRAconnect
technology

Permite la conexión automática a 110V y 220V monofásico.

PULSED MMA

Mayor eficiencia gracias al control preciso del arco para un trabajo más limpio y rápido con un acabado superior.

TIG LIFT ARC

Facilita el inicio del arco en TIG sin contaminación del tungsteno.

ANTI STICK

Si el electrodo se pega, el equipo detiene la potencia para que se pueda despegar fácilmente.

ARC FORCE

Mejora la estabilidad del arco y evita que el electrodo se pegue.

HOT START

Facilita el inicio del arco, precalentando el electrodo.



ACCESORIOS INCLUIDOS



Conjunto de pinza de
masa



Conjunto de pinza porta
electrodo

MEDIDAS PRODUCTO

Largo	50.9 cm
Ancho	15.6 cm
Alto	29.1 cm
Peso	7.3 Kg

MEDIDAS CAJA INDIVIDUAL

Largo	65.0 cm
Ancho	51.2 cm
Alto	40.0 cm
Peso	9.0 Kg



0793969085798

CONOCE MÁS

