Tecnofijaciones de Dominicana, SRL
Cédula: 131968856
Correo: ventas@tecindustrialrd.com
Teléfono: 809-792-9278
República Dominicana , Santo Domingo (DO)

MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX 16 LB(7.4KG) 10.5 J D25832K DEWALT

Website Description

Martillo Cincelador SDS MAX de 10.5J D25832K

Características:

- Astillado: <4''
- Energía de impacto: 10,5 joules.
- Sin velocidad sin carga: 1450-2900 RPM
- Control de vibraciones: Shocks active vibration control
- 10,5 joules de energía de impacto para un triturado rápido y eficiente, incluso en el hormigón
- Control de velocidad variable de 7 posiciones para astillado de precisión.
- El sistema SHOCKS Active Vibration Control reduce la vibración que siente el usuario en los

mangos, en comparación con los martillos perforadores sin esta característica.

- La electrónica de velocidad constante permite que la herramienta mantenga la velocidad bajo carga.
- La función Tag Ready permite a los usuarios y empresas adjuntar la etiqueta para rastrear su ubicación.
- El diseño de peso medio lo hace ideal para el astillado horizontal de alto rendimiento en cualquier aplicación de bujes y paredes superior e inferior.
- Cable de 13' de largo permite una conexión de alimentación simple al extractor de polvo DWV012 para un trabajo prácticamente sin polvo.

Incluye:

- Martillo cincelador D25832.
- Mango de fianza de 360°
- Caja de kit