

ATORNILLADOR PARA SHEETROCK 20V MAX DCF630B DEWALT



Website Description

CARACTERISTICAS

- Motor sin escobillas para un rendimiento y tiempo de funcionamiento eficientes
- El amplio rango de velocidad variable con configuraciones dedicadas Alta y Baja ayuda a optimizar el uso en sustratos de calibre liviano y grueso
- Cuatro modos de herramienta dedicados permiten el funcionamiento de la herramienta en modo de disparo (alta velocidad), modo de disparo (baja velocidad), modo de arranque por empuje y modo de bloqueo
- La selección de modo electrónico montada en la parte superior permite un cambio rápido con una sola mano entre los cuatro modos de la herramienta
- La ojiva ajustable permite un ajuste uniforme de la profundidad adecuada del tornillo
- Tamaño y peso compactos diseñados para reducir la fatiga durante períodos de uso prolongado
- La luz LED ayuda a iluminar el área de trabajo.
- LISTO PARA EL CHIP Tool Connect™: El bolsillo para chips acepta el chip Tool Connect™ DCE042 y se conecta con la aplicación Tool Connect™ Site Manager para facilitar la gestión de activos en el

lugar de trabajo. (DCE042 se vende por separado)

- Compatible con cordón listo

ESPECIFICACIONES

- Velocidad sin carga (RPM): 0-4850
- Número de configuraciones de velocidad: 2
- Luz LED: Si
- Voltaje: 20 V
- Fuente de alimentación: Sin cable
- Contrarrestar: Si
- Peso: 2.2 libras (1 Kg)

INCLUYE

- (1) Pistola atornilladora para paneles de yeso sin escobillas DCF630 20V MAX* XR®
- (1) Presilla para cinturón

GARANTIA

- 3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA. NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT.